


Descripción

Perfiles abiertos en forma de "C", utilizados para enmarcado de aberturas, pilares de soporte, travesaños y otros elementos estructurales. Pueden utilizarse como estructura principal formando marcos para almacenes, casetas, cobertizos y aulas, entre otros. También pueden emplearse como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de edificios prefabricados, naves industriales y centros comerciales, entre otros.

Este perfil de acero también es conocido en el mercado como uno de los materiales más versátiles para la construcción de estructuras resistentes ya que se encuentra en tres variaciones: canal monten "C", canal o polín tipo "Z" y monten avícola.

Geometría



Código	A X B Pulgadas	Calibre Galvanizado	Longitud (m)	Piezas por Paquete	A Peralte Total mm	B Ancho Total mm	C Dobleces Total mm	t Espesor Total mm	Peso kg/m	Peso kg x pieza
2770	12"X2"3/4"	14	12	12	304	70	19	1.9	7.0	84
2769	10"X2"3/4"	14	10	12	254	70	19	1.9	6.3	63
75438	8"X2"3/4"	14	8	24	203	70	19	1.9	5.5	44
2767	6"X2"	14	6	48	152	51	19	1.9	4.1	24.6
75440	4"X2"	14	6	48	101	51	19	1.9	3.3	19.8

*Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Nota: El peso en kg/m puede variar en +/- 5%. El esfuerzo de flexión se consideró en FB=2100 kg/cm para el módulo de sección efectiva en flexión y para factor de columna. Pedidos a medida preguntar a tu asesor de ventas. Pregunte a su asesor de ventas por la disponibilidad de los productos.

Aplicaciones

- Techos.
- Columnas.
- Construcción en general.
- Cubiertas y fachadas.
- Largueros de fachadas.
- Marcos de aberturas.
- Pilares de soporte.
- Travesaños.
- Edificios prefabricados.
- Naves industriales.
- Centros comerciales.

Beneficios

- Gran Resistencia estructural.
- Aligera el peso de las estructuras.
- Reduce los costos de construcción.



Grupo Bari no se hace responsable por el mal uso que se le pudiera dar. Se recomienda la asesoría con personal capacitado para la instalación del producto. Grupo Bari no tiene control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son utilizados, por lo cual nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación debe interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

En BariPanel® estamos comprometidos con la calidad y en encontrar soluciones para cada uno de nuestros clientes.



Polín monten tipo "Z"

Polín tipo "Z" es un perfil de acero estructural que por su diseño es fácil de instalar brindando ventajas en el traslape por su diseño en forma de "Z" para dar continuidad estructural en diversas obras, al mismo tiempo que la seguridad de soporte. Sus usos principales se ven reflejados en la construcción de travesaños, cobertizos, casetas y elementos estructurales.

*Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Nota: El peso en kg/m puede variar en +/- 5%. El esfuerzo de flexión se consideró en FB=2100 kg/cm para el módulo de sección efectiva en flexión y para factor de columna. Pedidos a medida preguntar a tu asesor de ventas. Pregunte a su asesor de ventas por la disponibilidad de los productos.




Polín monten Avícola

Polín Avícola, es un perfil estructural disponible en acero comercial por sus características se evita la acumulación de polvo y otros elementos que puedan perjudicar la higiene de la instalación donde se utilice, además si tiene acabado galvanizado ayudará a prevenir la corrosión y resulta más pertinente que el polín de acero negro. Es por esta razón, que este tipo de Monten es utilizado en la construcción de granjas avícolas y de ahí su nombre. Se maneja en largos según se requiera.

*Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Nota: El peso en kg/m puede variar en +/- 5%. El esfuerzo de flexión se consideró en FB=2100 kg/cm para el módulo de sección efectiva en flexión y para factor de columna. Pedidos a medida preguntar a tu asesor de ventas. Pregunte a su asesor de ventas por la disponibilidad de los productos.

Geometría



Polín "avicola"	Calibre Galvanizado	Longitud (m)	A Peralte Total mm	B Ancho Total mm	C Doblez Total mm	D Peralte Total mm	t Espesor Total mm	Peso kg/m	Peso kg x pieza
4"	14	6	101.6	50.8	20	20	1.9	2.7	16.2
5"	14	6	127	50.8	20	20	1.9	3.2	19.2
6"	14	6	152.4	50.8	20	20	1.9	3.4	20.4

POLÍN CORTADO Y PERFORADO A LA MEDIDA



Grupo Bari no se hace responsable por el mal uso que se le pudiera dar. Se recomienda la asesoría con personal capacitado para la instalación del producto. Grupo Bari no tiene control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son utilizados, por lo cual nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación debe interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

En BariPanel® estamos comprometidos con la calidad y en encontrar soluciones para cada uno de nuestros clientes.

Km 8. Carr. Mérida - Valladolid, Hda. San Pedro Noh Pat, Kanasín, Yucatán, México.
Tel: (999) 988 0374
Mail: info@grupobari.com.mx

f You Tube
/Grupobari
www.grupobari.com.mx



@grupobari



ASTM-A653



www.baripanel.com



Edición 010724